

	常温貼り付けタイプ						
商品名	HP-120S	HP-120SH3	HP-150N	HP-160N	HP-350N	HP-380N+	HP-800A
使用可能最高温度	220℃	220℃	350℃	300℃	600℃	600℃	900℃
貼付可能温度	RT~220℃	RT~220℃	RT~300℃	RT~300℃	RT~400℃	RT~50℃	RT~50℃
印字面	白	黄	白	白	白	白	白
ラベル基材	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	ニッケル
セパレータの有無	剥離紙(黄色)	剥離紙(黄色)	剥離紙(黄色)	PET(透明)	PET(透明)	剥離紙(黄色)	剥離紙(黄色)
ダイカット	可	可	可	可	可	可	可
	常温貼り付けタイプ				高温貼付タイプ		
商品名	HP-CBR CX0	HP-CBR CX1	HP-CBR CX2	HP-CBR CX6	HP-600	HP-700T2	
使用可能最高温度	1,200℃	1,200℃	1,200℃	1,200℃	600℃	800℃	
貼付可能温度	RT~50℃	RT~50℃	RT~50℃	RT~50℃	250~600℃	450~800℃	
印字面	透明	白	白	透明	白	白	
ラベル基材	無	無	無	無	アルミ	真鍮	
セパレータの有無	無	無	PET(透明)	無	無	無	
ダイカット	不可	不可	可	不可	不可	不可	